PHILIPS

飞利浦UV线杀菌灯

高效杀菌
专为大空间设计

飞利浦钛玻紫外线杀菌灯 37.5W

Philips 飞利浦保留对产品外观设计、规格和/或型号的更改权利。
Philips 飞利浦保留对产品外观设计、规格和/或型号的更改权利。

看不到的病毒，细菌、霉菌和螨虫，在家里无处不在

飞利浦原装紫外线灯管

高品质的飞利浦UV-C紫外线杀菌灯管，搭配钛玻璃设计的滤镜，使用飞利浦专有的UV-C紫外线应用经验，成就了出色的杀菌效果。

在实验室测试中，飞利浦UV-C紫外线杀菌灯在短时间内即可有效地消毒，细菌、霉菌和浮游杂质消失。

多角度展开 全方位消杀



多维消杀 高效精准

定向消杀

光线照射定向指向物体，只照亮要消杀的物体，提升消杀效率。使用以下方式可实现定向消杀：法向照射、设置成书架。

推荐时长：15分钟
空间面积：15平米
建议场景：厨房
消毒特性：单面纵向杀菌

定向消杀

高精度指向性，有效消杀卫生间潮湿环境下产生的细菌、霉菌等，也可完全消毒，让您安心舒适。

推荐时长：15分钟
空间面积：15平米
建议场景：卫生间
消毒特性：单面纵向杀菌

水平消杀

光线均匀有序覆盖，平行于被消杀面，形成照射强烈而均匀的光网，适合沙发、宠物窝等。

推荐时长：15分钟
空间面积：25平米
建议场景：卧室、沙发
消毒特性：单面横向可以杀菌

全向消杀

提高地下或户外地、低高度消杀效果，适合大面积空间，如商场、大厅、人流密集的场所。

推荐时长：30分钟
空间面积：75平米
建议场景：商场、人流密集、酒店
消毒特性：全方位立体杀菌

- 光线覆盖范围广，杀菌效果更佳，适合大空间
- 地面、户外地下等低矮位置，提高杀菌效果
- 可以同时对空间内多个物体进行杀菌

多重防护 全面守护

UV-C紫外线(254nm)对人肌肤眼睛的波长对应的造成伤害，我们做了两个防止安全保护措施，让您和家人放心使用。

为了保障最大的消杀效果并确保人身安全，请在使用灯具时阅读产品说明。



智能人体感应

对灯具30秒内，当设备感应到任何活动人体或动物，自动关闭，可确保应用效果。

两档定时
提供额外安全保护

开机流程

1. 将"电源开关"置于"1"；
2. 点触"系统检测"键；
3. 长按"童锁保护"键；
4. 点触30或15分钟进行定时设置。

实力认证 品质保障

细致入微的
品质保证

注意事项：

1. 紫外线杀菌灯应在无人（包括家中宠物）的环境下使用，因紫外线光照可能引起皮肤红肿、疼痛、脱皮、以及眼睛露出在外面的电光照会等问题，在灯管工作时请勿观察直视灯光灯管，请确保人和宠物在灯开启前离开房间并在灯停止工作后再进入房间。
2. 紫外线对有机物有分解作用，长时间照射可能会导致被照射物体表面变色，请勿将新产品置于直接阳照射照射的窗前，饰品以及字画等贵重物品。
3. 紫外线杀菌灯使用时应保持灯管表面洁净，建议在不使用时定期清洁（一般每2周一次），清洁时请使用柔软干净的无棉布沾取少量酒精擦拭灯管表面，除去上面的灰尘和污渍。
4. 杀菌结束后，有可能会闻到类似于太阳照晒棉被时的味道，请勿担心，建议开窗通风10-15分钟。
5. 飞利浦紫外线杀菌灯管，不会产生有害臭氧。
6. 杀菌结束后应立即关闭紫外线杀菌灯，并放置于儿童触及不到的地方。
7. 避免接触石松医药漂动灯管，一旦灯管发生碎裂，应立即切断电源，顿时切记要应按照有毒有害垃圾回收。
8. 为确保用户安全，产品搭载高灵敏度感应传感器，使用前请关闭门窗、空调、风扇等，避免风吹动物体，造成扫描弹出。
9. 微波传感器如同高频场强或者水波辐射，但是将大幅衰减，但如门或者隔墙基本制成玻璃等非实体隔断，即使如何有效并，也需人员进出活动，人员不要在门口附近逗留，走动，否则可能导致传感器触发，从而中断杀菌工作。



产品型号	66199
产品尺寸	848(立式展开) x ø 185mm
输入电压	AC220V 50Hz
整机额定功率	37.5W
灯管额定功率	36W
灯管寿命	9000hrs
安全设置	开机检测，童锁保护，雷达感应关灯



整机功率	37.5W		
灯管额定功率	36W		
产品重量	1400g		
产品尺寸	185x185x528mm		
转转功能	柔和宽阔角		
定时档位	15/30分钟		
杀菌率	99.9%		
除螨率	100%		
智能人体感应	有		
感应范围	5米		
自检功能	有		
安心童锁	有		
适用场景	较大空间		
	客厅	卧室	卫生间
参考面积	30m^2	25m^2	15m^2
杀菌时间	30分钟	15分钟	15分钟

品牌介绍
BRAND INTRODUCTION

飞利浦是全球照明品牌，总部位于荷兰，1891年，飞利浦创立于荷兰埃因霍温。主要生产碳丝灯泡，并在1915年成立第20位的成为欧洲主要的碳丝灯泡生产商之一。飞利浦在专业照明方面更照明市场持续引领创新，不断传递商业价值，改善家居生活，美化建筑和公共场所。致力于荷兰照明的研究其力，创造"闪亮生活，美好世界"。

包装运输
TRANSPORTATION

采用双层BC（坯）瓦楞纸质纸板加高高度回箱工艺，
内衬采用单面E（坯）瓦楞纸质纸板

双层BC瓦楞 + 全包裹式内衬结构

三大安全测试*

- 4000公里快递实测
- 静态抗压测试
- 跌落测试

*根据飞利浦内部测试报告/售后反馈结论

PHILIPS